



Eleve o nível de produtividade de sua empresa.

Kodak Scanners da série i100



Todo o desempenho e flexibilidade de digitalização que sua empresa ou departamento precisa.

- Modelos simplex (i150) e dúples (i160) para geração de imagens coloridas, preto-e-branco e em tons de cinza
- O recurso de digitalização PerfectPage com iThresholding produz imagens nítidas e claras, sem a necessidade de redigitalização
- O renomado recurso para manuseio de papel SurePath que ajuda a minimizar obstruções de papel
- Digitaliza documentos até o tamanho A3 a fim de processar todo o seu volume de trabalho
- A detecção ultra-sônica de alimentação múltipla em 3D permite digitalizar sem problemas
- Fácil configuração e operação
- Serviços e suporte mundiais para sua conveniência



Kodak

Recursos e vantagens

Digitalização PerfectPage com iThresholding

O avançado processamento de imagens Kodak permite digitalizar até mesmo documentos de baixa qualidade e ainda obter ótimas imagens. O corte e o enquadramento de imagens não interferem na velocidade de digitalização. Praticamente eliminamos a necessidade de redigitalizar ou alterar as definições para garantir mais produtividade, de forma automática.



Scanner concorrente



Digitalização PerfectPage com recurso iThresholding, exclusividade da Kodak

Manuseio de papel SurePath exclusivo, projetado para transporte suave de papel e operação sem obstruções.

Capacidade de alimentação flexível: Processe seu volume de trabalho com mais velocidade ao digitalizar o comprimento A4 (297 mm) no modo paisagem. Para maior flexibilidade, o alimentador aceita documentos de até 432 mm (comprimento A3) no modo retrato.

Cinco opções de saída: Colorida, preto-e-branco, tons de cinza, preto-e-branco e tons de cinza simultâneas e preto-e-branco e colorida simultâneas.

Eliminação eletrônica de cor: Remove fundos vermelhos, verdes ou azuis desnecessários para um processamento eficiente de formulários.

Deteção de múltipla alimentação em 3D com tecnologia ultra-sônica permite alimentar diversos tipos e gramaturas de papel com a tranquilidade de que as imagens serão capturadas.

Interface com **IEEE-1394 (FIREWIRE)** permite instalação rápida e aumenta a velocidade de processamento das imagens. Para sua conveniência, o cabo e a placa IEEE-1394 estão inclusos.

Dimensões reduzidas e operação silenciosa: Os dois modelos digitalizam documentos grandes, mas são compactos e adequados para qualquer área de trabalho.

KODAK Capture Software Lite pode ser instalado em apenas alguns minutos e apresenta vários recursos de digitalização para qualquer aplicação de sua empresa. Facilmente atualizável para a versão completa do Capture Software.

Compatibilidade com VRS para mais opções de imagens.

Serviços e suporte KODAK: A nossa equipe de especialistas em manutenção está pronta para ajudá-lo, a qualquer hora e em qualquer lugar do mundo.

Especificações

Volume diário recomendado	Até 3.000 folhas por dia	
Velocidades de produção (Paisagem, tamanho Carta, Preto-e-branco, Tons de cinza, Colorido)	Resolução:	i150 (simplex)
	150 dpi	53 ppm
	200 dpi	40 ppm
	300 dpi	27 ppm
	Nos modos de saída simultânea*:	
	Resolução	i150 (simplex)
	150 dpi	53 ppm/106 ipm
	200 dpi	40 ppm/80 ipm
	300 dpi	20 ppm/40 ipm
	*com saídas simultâneas de imagens coloridas e preto-e-branco ou tons de cinza e preto-e-branco	
	i160 (dúplex)	
	53 ppm/106 ipm	
	40 ppm/80 ipm	
	20 ppm/80 ipm	
Tecnologia de digitalização	CCD Tricolor Plus simples (i150); CCD Tricolor Plus duplo (i160)	
	Profundidade de bits de saída de tons de cinza de 256 níveis (8 bits)	
	A profundidade de bits da captura em cor é de 40 bits (10 bits por canal vermelho, verde, azul e preto)	
	A profundidade de bits de saída de cor é de 24 bits	
Resolução óptica	300 dpi	
Iluminação	Lâmpadas de xenônio simples com duração de 2.500 horas ou mais	
Resolução de saída	75/100/150/200/240/300/400/600 dpi	
Tamanho máximo do documento	297 mm x 432 mm	
Tamanho mínimo do documento	64 mm x 89 mm	
Espessura e gramatura do papel	De papéis finos a cartões	
Alimentador	Alimentador automático de documentos para carga contínua de até 150 folhas de papel de 60 g/m ² (16 lb)	
Deteção de múltipla alimentação	Deteção de múltipla alimentação em 3D com tecnologia ultra-sônica	
Conectividade	Interface IEEE-1394 (FIREWIRE), conector de 6 pinos (placa e cabo inclusos)	
Pacote de software	Drivers TWAIN e ISIS e Software de Captura da KODAK versão Lite	
Recursos de geração de imagens (no scanner)	Digitalização PerfectPage com iThresholding, corte automático, corte preciso, enquadramento, remoção eletrônica de cor, rotação ortogonal, remoção de meio-tom, remoção de ruído, compatível com VRS	
Compressão interna	CCITT Grupo IV; saída JPEG ou sem compressão	
Formatos de arquivo de saída	JPEG (para imagens coloridas e em tons de cinza) TIFF (para imagens preto-e-branco)	
Garantia (EUA e Canadá)	Um ano (três meses no local, seguidos de nove meses pelo correio)	
Requisitos elétricos	100-240 V; 50-60Hz	
Fatores ambientais	Lâmpadas de xenônio sem mercúrio Temperatura de operação: 15-30° C (59-86° F) Umidade de operação: 15% a 76% UR	
Ruído acústico (de posição do operador do nível de pressão de som)	Modo standby: <38,2 dB(A) Modo de operação: <53,8 dB(A) (O Scanner i160 foi testado)	
Configuração do PC	Mínima: Processador PENTIUM III 1 GHz e 256 MB de RAM Recomendada: Processador PENTIUM IV de 2,4 GHz e 512 MB de RAM	
Sistemas operacionais com suporte	WINDOWS 98SE, Me, 2000, XP	
Aprovações e certificados do produto	UL 60950 2000-1, C-UL CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, TUV EN 60950-1:2001, Marca CE, 47 CFR Parte 15 Subparte B (FCC) Classe B, ICES-003 Edição 3 Classe B, EN 55022:98 Classe B, EN 61000-3-2 Harmônicos de linha de força, EN 61000-3-3 Flicker, EN 55024, AS/NZS CICPR 22 Classe B (C-Tick Mark), CNS 13438 Classe B, VCCI Classe B, CISPR 22 Classe B	
Suprimentos disponíveis	Módulo de alimentação, módulo de separação, indicadores de calibragem, Kit, Kit extra grande de peças de reposição do alimentador	
Acessórios	Guias de imagem substituíveis Acessório para fundo branco	

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As velocidades de produção podem variar de acordo com as suas opções de driver, software, sistema operacional e computador.

Para obter mais informações, visite: www.kodak.com.br/go/docimaging

Serviço de apoio ao cliente.

Kodak Service & Support

- **Peso i150: 8,9 kg**
i160: 10,4 kg
- **Profundidade: 30,0 cm**
- **Largura: 54,7 cm**
- **Altura i150: 23,6 cm**
i160: 36,5 cm



Scanner i160



Scanner i150

Innovation you can count on™

Kodak

© Eastman Kodak Company, 2005.

Kodak é uma marca comercial da Eastman Kodak Company

A-5737_pt-br CAT No. 865 5433 Impresso nos EUA. 03/07

Document Imaging, Kodak Brasileira Comércio de Produtos para Imagem e Serviços Ltda.

Av. Doutor Churci Zaidan, 940, Market Place Tower II - 15o. andar, 04583-906 - São Paulo - SP - Brasil

Atendimento ao Cliente: 0800-15.0000

Email: informes@kodak.com

Web: www.kodak.com/go/docimaging-lar